



Macy

Colorea tu Vida

Tarifa Julio 2023




Catálogo de productos

Esta edición de nuestra tarifa 2023 constituye una síntesis y una fusión de los aspectos comerciales con los datos técnicos y de aplicación más relevantes. Un novedoso enfoque visual de identificación y descripción de los productos mediante pictogramas permitirá contrastar y poder elegir con mayor exactitud y facilidad.

Así mismo, esta tarifa constituye un sistema completo de clasificación de nuestra amplia gama de productos en constante revisión y actualización: una herramienta fundamental para satisfacer y adaptarse a las necesidades de nuestros clientes.

Pictogramas

 Productos en base agua.	 Productos en base disolvente.
 Nuevo producto.	 Tóner colorante.
 Nueva fórmula.	 Masilla en polvo.
 Nuevos colores.	 Masilla al uso.
 Producto de 2 componentes.	 Colorantes.
 Impermeabilizante.	 Aditivo.
 Productos incluidos en la línea industria.	 Incluidos en el sistema tintométrico Instan-color.
 Aplicar a brocha.	 Utilizar peine de rayar.
 Aplicar a pistola.	 Utilizar cepillo metálico.
 Aplicar a rodillo.	 Utilizar tirolesa.
 Aplicar a llana.	 Utilizar espátula.
 Utilizar paleta.	

SIGLA	Resinas al agua 		Línea industria 
			Resinas al disolvente 
A	A	Acrílica	Acrílica
AE		Acrílica estirénica	x
AF		Acrílica fotoreticulable	x
V		Vínica	x
SX	SX	Siloxano	Siloxano
SC		Silicato	x
PU	PU	Poliuretano	Poliuretano
EP	EP	Expoídica	Expoídica
A-PU		x	Acrílica - Poliuretano
AI	AI	Acrílica-poliuretano	Alcídica
U		x	Uretanada
CC		x	Clorocaucho
D		x	Disolvente
F		x	Fenólica
N		x	Nitrocelulósica

NOTA

Los rendimientos son orientativos: pueden variar según el tipo de soporte, estado y grado de absorción. Los tiempos de secado son orientativos: pueden variar según el tipo de soporte, estado, absorción y condiciones ambientales.

Pictogramas



Ecolabel: Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, define los productos con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida.



CE: Productos que cumplen con los requisitos legales en materia de seguridad marcados por la legislación de la Unión Europea. Norma armonizada: **UNE-EN 1504-2:2004.**

-Determinación de permeabilidad al dióxido de carbono (ANTICARBONATACIÓN). Norma UNE-EN ISO 1062-6:2003.

-Determinación de permeabilidad al vapor de agua (TRANSPIRABILIDAD). Norma: UNE-EN ISO 7783:2019.

-Determinación de permeabilidad al agua líquida (IMPERMEABILIDAD). Norma: UNE EN 1254:2000.

-Determinación de la adhesión por tracción directa. Norma UNE-EN 1524:2000.



-Producto conforme a la EAD 040083-00-0404, para la aplicación de sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).



EPD: Ecoetiqueta tipo III. proporciona datos ambientales cuantificados de un producto a lo largo de su ciclo de vida. **NORMA ISO 14025.**



Calidad del aire: Se clasifican los productos en función de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en el aire de interiores. **Norma ISO 16000.**



Clasificación frente al fuego: Clasificación de los productos en función del comportamiento frente al fuego de la pintura aplicada según norma **UNE-EN 13501-1:2007.**



Conservante antimoho: Productos que contienen conservante en la película aplicada, ofreciendo una protección eficaz y duradera para el control del crecimiento de algas y moho.



UNE EN ISO 12944: Pinturas y barnices: Protección contra la corrosión de estructuras de acero con sistemas protectores de pintura.



CATEGORIAS DE CORROSIVIDAD AMBIENTAL: UNE EN ISO 12944-2:2018: parte de la norma que clasifica los ambientes cuando se usa una pintura para proteger contra la corrosión. Categorías de corrosividad atmosférica:

- C1: Muy baja**
- C2: Baja**
- C3: Media**
- C4: Alta**
- C5: Muy alta**
- CX: Extrema**



Fotocatalisis: Determinación de la reducción de ciertos contaminantes en el entorno de forma continuada. **NORMA ISO 22197-1:07.**



Sécado rápido



Efecto perlante



Elevado rendimiento



Anticarbonatación



Multisuperficies



Impermeable



Blanco calibrado



Transitable



Dos componentes



Seguro para los juguetes EN 71-3



Alta resistencia a los alcalis



Alta penetración



Huella de carbono



Resistencia abrasión

Pictogramas



Apantallamiento: Efectividad de apantallamiento, certificado de acuerdo a las Normas IEC 61000-4-21 y ASTM D4935-10 por el Instituto Nacional Técnica Aeroespacial (INTA).



Lavabilidad: Se clasifica mediante la Norma **UNE-EN ISO 13300**. Resistencia al frote húmedo que evalúa el desgaste producido por repetidas operaciones de limpieza.

-CLASE 1: < 5µm para 200 frotos.

-CLASE 2: > 5µm y < 20µ para 200 frotos.

-CLASE 3: > 20µm y < 70µ para 200 frotos.



Contacto directo con agua potable: Revestimiento interior de tanques, depósitos, conducciones y tuberías de agua potable. Cumple los requerimientos del **RD 140/2003**.



Antioxidante: Excelente protección contra la corrosión. Según ensayo de corrosión acelerada con niebla salina según Norma **UNE EN ISO 9227**.



Zn+ pigments: Pigmentos inhibidores de corrosión derivados del zinc.



Adherencia testada: Adherencia adecuada al sustrato y a otras capas de recubrimientos, según la normas **UNE EN ISO 2409:2020** o **UNE EN ISO 4624:2016**.



Protección a la película: Productos que por su naturaleza ofrecen una protección eficaz y duradera en la película aplicada frente al crecimiento de algas y moho.



Hygienic: Productos que contienen iones plata y protegen la película seca frente a bacterias. **CERTIFICADO SEGÚN JIS Z2801:2010**.



Índice de reflectancia solar: Producto ensayado que determina la reflectancia solar de una superficie. **Norma ASTM E 1980-11 (2019)**.



Bajo cov: Producto con un límite inferior al máximo permitido de acuerdo a la **Normativa 2004/42/CE**.



Garantía de X años



Cov 300 G/L



Cov 500 G/L



Antideslizante



Resistente a la intemperie



Transpirable



Altamente transpirable



Grafeno



Reduce contaminación



Sin biocidas añadidos



Evita proliferación de moho, hongo y verdín.



Super cubriente



Tratamiento preventivo y curativo



Anticarcoma

D

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Liso Primera

Revestimiento liso 100% acrílico de alta calidad, indicado tanto para la decoración como para la protección de fachadas.



EMBALAJE: 1x15 L, 1x13 L, 2x4 L.

REND./MANO: 7-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,590-1.400 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Muy buena adherencia, y alto poder cubriente. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 6 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 10-15%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	13L.	4L.
3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3030, 3027, 3014, 3015, 3023, 3024, 3029, 3033, 3035, 3036, 3039, 3042, 3044, 3049, 3060, 3063, 3068, 3073, 3075, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3206, 3218, 3203, 3209, 3098, 3204, 3120, 3222, 3142, 3225, 3197, 3226, 3235, 3236, 3115, 3234, 3237, 3175, 3179, 3242, 3230, 3239, 3253, 3247, 3260, 3261, 3249, 3256	157,29 €	136,68 €	47,64 €
3025, 3019, 3020, 3022, 3041, 3046, 3047, 3058, 3080, 3083, 3201, 3212, 3112, 3207, 3213, 3219, 3202, 3208, 3214, 3220, 3215, 3140, 3104, 3108, 3205, 3210, 3216, 3099, 3217, 3224, 3231, 3240, 3241, 3238, 3243, 3250, 3244, 3245, 3246, 3254, 3248, 3268, 3262, 3269, 3021	166,64 €	144,84 €	50,20 €
3211, 3223, 3221, 3227, 3228, 3229, 3233, 3119, 3264, 3251, 3252, 3258, 3263	199,37 €	173,42 €	59,00 €
3232, 3265, 3266, 3259, 3267, 3255, 3257	271,14 €	235,63 €	78,08 €

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Fachadas Liso

Revestimiento liso 100% acrílico indicado para la decoración y protección de fachadas.

A LISO EXTERIOR 129 COLORES

BASE AGUA

EMBALAJE: 1x13 L., 2x4 L.

REND./MANO: 7-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.620 ± 0,1200 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Excelente cobertura. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	13L.	4L.
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2030, 2027, 2014, 2015, 2023, 2024, 2029, 2033, 2035, 2036, 2039, 2042, 2044, 2049, 2060, 2063, 2068, 2073, 2075, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2206, 2218, 2203, 2209, 2098, 2204, 2120, 2222, 2142, 2225, 2197, 2226, 2235, 2236, 2115, 2234, 2237, 2175, 2179, 2242, 2230, 2239, 2253, 2247, 2260, 2261, 2249, 2256	113,47 €	41,11 €
2025, 2019, 2020, 2022, 2041, 2046, 2047, 2058, 2080, 2083, 2201, 2212, 2112, 2207, 2213, 2219, 2202, 2208, 2214, 2220, 2215, 2140, 2104, 2108, 2205, 2210, 2216, 2099, 2217, 2224, 2231, 2240, 2241, 2238, 2243, 2250, 2244, 2245, 2246, 2254, 2248, 2268, 2262, 2269, 2021	121,64 €	43,56 €
2211, 2223, 2221, 2227, 2228, 2229, 2233, 2119, 2264, 2251, 2252, 2258, 2263	153,38 €	53,40 €
2232, 2265, 2266, 2259, 2267, 2255, 2257	195,55 €	66,33 €

D

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Fachadas RF500

Revestimiento liso acrílico formulado para la decoración y protección de fachadas y paramentos de exterior en general.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.550 ± 0.150Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Resistente a la lluvia temprana y a los álcalis. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 30-60min.

REPINTADO: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	15L	4L	900ml
BLANCO	130,87 €	41,11 €	12,68 €
Código de barras	8421724-50141-3	8421724-50143-7	8421724-50144-4

DECORACIÓN

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Liso "RP-70"

Revestimiento pétreo liso formulado con copolímeros acrílicos. Diseñado para obra nueva o superficies ya pintadas.

AE LISO EXTERIOR 129 COLORES

BASE AGUA

EMBALAJE: 1x20 Kgs., 2x5 Kgs.

REND./MANO: 5-7 m²/L.(4 m²/Kg).

PESO ESPECÍFICO: 1.700-1.600 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Buena cobertura y fácil aplicación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	20KG.	5KG.
9001, 9002, 9003, 9004, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9030, 9027, 9014, 9015, 9023, 9024, 9029, 9033, 9035, 9036, 9039, 9042, 9044, 9049, 9060, 9063, 9068, 9073, 9075, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9206, 9218, 9203, 9209, 9098, 9204, 9120, 9222, 9142, 9225, 9197, 9226, 9235, 9236, 9115, 9234, 9237, 9175, 9179, 9242, 9230, 9239, 9253, 9247, 9260, 9261, 9249, 9256	84,96 €	27,88 €
9025, 9019, 9020, 9022, 9041, 9046, 9047, 9058, 9080, 9083, 9201, 9212, 9112, 9207, 9213, 9219, 9202, 9208, 9214, 9220, 9215, 9140, 9104, 9108, 9205, 9210, 9216, 9099, 9217, 9224, 9231, 9240, 9241, 9238, 9243, 9250, 9244, 9245, 9246, 9254, 9248, 9268, 9262, 9269, 9021	92,12 €	30,47 €
9211, 9223, 9221, 9227, 9228, 9229, 9233, 9119, 9264, 9251, 9252, 9258, 9263	111,61 €	35,36 €
9232, 9265, 9266, 9259, 9267, 9255, 9257	131,58 €	40,33 €

D

Revestimiento de fachadas



Pintura Pétreo Lisa Antimoho

Revestimiento pétreo formulado a base de copolímeros acrílicos ideal para obra.



EMBALAJE: 1x15L, 2x4L.

REND./MANO: 6-10 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,65 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Buena cubrición y blancura. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 3 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.


DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 10-15%, 2ª mano 5-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L	4L
BLANCO	118,54 €	37,46 €
Código de barras	8421724-55158-6	8421724-55160-9



Revestimiento Rugoso Industrial

Revestimiento acrílico rugoso especial para obra, ya que gracias a su textura disimula posibles imperfecciones en el enlucido.



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: 2-3 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,650 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Producto con excelente resistencia al desgaste, indicado para zonas con alto tráfego. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 8-12 h.

SECADO: Al tacto: 60-90 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 20-25%, 2ª mano % según tipo de trabajo.

COLOR	15L	4L
BLANCO	125,66 €	39,65 €
Código de barras	8421724-50001-0	8421724-50003-4

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Elástico Macyflex

Revestimiento elástico formulado para la protección de paramentos verticales. Alta capacidad de relleno y anclaje de fisuras de hasta 2mm. de grosor.



EMBALAJE: 1x15L., 2x4L.

REND./MANO: Impermeabilización: 3-4 m²/L; para estanqueidad: 1-1,5 m²/L (por capa).

PESO ESPECÍFICO: 1.300-1.150 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Amortigua movimientos de obra por cambios de temperatura. Producto fotoreticuable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 6 h.

SECADO: Al tacto: 1-2 h.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
5001, 5002, 5003, 5004, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5030, 5027, 5014, 5015, 5023, 5024, 5029, 5033, 5035, 5036, 5039, 5042, 5044, 5049, 5060, 5063, 5068, 5073, 5075, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5206, 5218, 5203, 5209, 5098, 5204, 5120, 5222, 5142, 5225, 5197, 5226, 5235, 5236, 5115, 5234, 5237, 5175, 5179, 5242, 5230, 5239, 5253, 5247, 5260, 5261, 5249, 5256	227,79 €	65,86 €
5025, 5019, 5020, 5022, 5041, 5046, 5047, 5058, 5080, 5083, 5201, 5212, 5112, 5207, 5213, 5219, 5202, 5208, 5214, 5220, 5215, 5140, 5104, 5108, 5205, 5210, 5216, 5099, 5217, 5224, 5231, 5240, 5241, 5238, 5243, 5250, 5244, 5245, 5246, 5254, 5248, 5268, 5262, 5269, 5021	246,75 €	71,03 €
5211, 5223, 5221, 5227, 5228, 5229, 5233, 5119, 5264, 5251, 5252, 5258, 5263	306,24 €	86,74 €
5232, 5265, 5266, 5259, 5267, 5255, 5257	393,50 €	110,00 €


D

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Elástico RE500

Revestimiento acrílico elastomérico, flexible, diseñado para aplicar en fachadas donde existan problemas de microfisuras y filtraciones.



EMBALAJE: 1x15 L, 2x4 L., 6x900 ml.

REND./ MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1.460 ± 0.150 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Posee una excelente resistencia a la tracción. Puentea fisuras de hasta 1 mm. No presenta tacking. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Humiplast, Antihumedad-Antisales.

SECADO: Al tacto: 40-120min.

REPINTADO: 6 h.

DILUCIÓN: Agua: 1ª mano: 5-10%, 2ª mano: 0-5%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.	900ml. (SÓLO BLANCO)
4001, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4030, 4027, 4014, 4015, 4023, 4024, 4029, 4033, 4035, 4036, 4039, 4042, 4044, 4049, 4060, 4063, 4068, 4073, 4075, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4206, 4218, 4203, 4209, 4098, 4204, 4120, 4222, 4142, 4225, 4197, 4226, 4235, 4236, 4115, 4234, 4237, 4175, 4179, 4242, 4230, 4239, 4253, 4247, 4260, 4261, 4249, 4256	203,18 €	59,22 €	16,79 €
4025, 4019, 4020, 4022, 4041, 4046, 4047, 4058, 4080, 4083, 4201, 4212, 4112, 4207, 4213, 4219, 4202, 4208, 4214, 4220, 4215, 4140, 4104, 4108, 4205, 4210, 4216, 4099, 4217, 4224, 4231, 4240, 4241, 4238, 4243, 4250, 4244, 4245, 4246, 4254, 4248, 4268, 4262, 4269, 4021	237,70 €	68,48 €	
4211, 4223, 4221, 4227, 4228, 4229, 4233, 4119, 4264, 4251, 4252, 4258, 4263	291,38 €	82,77 €	
4232, 4265, 4266, 4259, 4267, 4255, 4257	383,37 €	107,35 €	

Revestimiento de fachadas



Revestimiento Siliconado Macysil

Revestimiento liso a base de siloxanos, aditivos de marcado carácter hidrófugo, con los que se obtiene una película de baja tensión superficial, lo que aumenta la repelencia al agua en los soportes aplicados.



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 10-12 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,64 ± 0,05 Kg/L. (ISO 1675)

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería tales como cemento, yeso, hormigón, etc., tanto en obra nueva como superficies ya pintadas. Elevada cubrición y sin salpicado en la aplicación. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: Barniz Anclaje, Humiplast, Antihumedad-Antisales.

REPINTADO: 4 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 1ª mano 15-20%, 2ª mano 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L	4L
BLANCO	139,50 €	42,86 €
Código de barras	8421724-55110-4	8421724-55112-8





Pintura-Revestimiento al Silicato

Revestimiento mineral a base de silicato potásico, de alta resistencia a la intemperie incluso en las condiciones climáticas más severas.

SC LISO 77 COLORES

INTERIOR - EXTERIOR



EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L.

REND./MANO: 6-8 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,440 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Indicado para soportes minerales tanto de obra nueva como en restauración. Naturaleza alcalina y excelente adherencia gracias a la formación de sílice coloidal.

FONDEAR CON: Imprimación al silicato.

REPINTADO: 12 h.

SECADO: Al tacto: 60-120 min.

DILUCIÓN: Agua, 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	15L.	4L.
1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1024, 1027, 1029, 1030, 1033, 1035, 1036, 1039, 1042, 1044, 1063, 1068, 1075, 1093, 1094, 1095, 1098, 1115, 1120, 1142, 1175, 1197, 1203, 1204, 1206, 1209, 1218, 1222, 1225, 1226, 1234, 1235, 1236, 1237	278,06 €	79,53 €
1080, 1083, 1099, 1104, 1108, 1112, 1140, 1201, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1238, 1240, 1246, 1250, 1268, 1269	300,21 €	85,36 €
1119, 1211, 1251, 1252, 1258, 1264	311,05 €	88,30 €

DECORACIÓN

Revestimiento de fachadas



Pintura Anticript (Antihongos-Antimoho)

Pintura formulada sobre la base de resina acrilica tipo "Pliolite" y principios activos que aportan alta permeabilidad al vapor de agua, alta resistencia a los alcalis y a la intemperie. Formulado con tecnologia de nanoparticular de liberacion controlada para ofrecer una ultra proteccion frente al moho y verdin.



A LISO BLANCO TIXOTRÓPICO

INTERIOR - EXTERIOR



(A pistola, ajustar viscosidad) **BASE DISOLVENTE**

EMBALAJE: 1x15 L., 2x4 L., 2x750 ml.

REND./MANO: 10-12 m²/L (40-50 μm secas por capa).

PESO ESPECÍFICO: 1,460± 0,020 g/l.

USO Y PROPIEDADES: Producto para fachadas, paredes y techos de cemento, hormigón, fibrocemento, ladrillo, yeso, o escayola. Interior-exterior. Excelente cubrición y aplicacion, impermeable, Transpirable, permite la difusion de agua. Alta resistencia moho y verdin.

FONDEAR CON: Soporte en buen estado: Aplicación Pintura Anticript. Soporte falto de cohesion: Macyfix. En caso de reparacion estructural: Consultar gama productos Macyplast.

REPINTADO: 8-12 horas.

SECADO: 30-40 minutos.

DILUCIÓN: Disolvente 209 o Poliuretano. 1ª capa: 15-20% 2ª capa: 5-10%. "Air less": 1ª capa: 5-10% 2ª capa: 0-5 %. (orientativo, depende presion y boquilla).

COLOR	15L	4L	750ml
BLANCO	418,66 €	117,24 €	24,97 €
Código de barras	8421724-50158-1	8421724-50159-8	8421724-50160-4



Macy-Stone

Revestimiento acrílico que contiene aglomerados solidificados y coloreados, que le confieren un acabado que imita distintos tipos de piedra.



A INTERIOR - EXTERIOR 5 COLORES

MATE LIGERA TEXTURA



BASE AGUA

EMBALAJE: 1x20 Kg., 2x5 Kg.

REND./MANO: 1 m²/Kg.

PESO ESPECÍFICO: 1.100+/- 0.03Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Gran adherencia y flexible. Transpirable. Contiene conservante antimoho antiverdin.

REPINTADO: 24 h.

SECADO: Al tacto: 2 h.

DILUCIÓN: Listo al Uso.

COLOR	20KG	5KG
PIEDRA CLARA	365,61 €	95,48 €
Código de barras	8421724-76894-6	8421724-76896-0
PIEDRA GRIS	365,61 €	95,48 €
Código de barras	8421724-76897-7	8421724-76898-4
PIEDRA OSCURA	365,61 €	95,48 €
Código de barras	8421724-76900-4	8421724-76901-1
PIEDRA PAÍS	365,61 €	95,48 €
Código de barras	8421724-76890-8	8421724-76892-2
PIEDRA SALMÓN	365,61 €	95,48 €
Código de barras	8421724-76903-5	8421724-76904-2

D

Revestimiento de fachadas



Fondo Macy-Stone

Imprimación pigmentada al agua que contiene agregados minerales de diferente granulometría. Recomendado para la preparación de superficies de interior y exterior donde vaya a aplicarse Macy-Stone como acabado.

AE INTERIOR - EXTERIOR 5 COLORES

MATE TEXTURADO



EMBALAJE: 1x20 Kg., 2x5 Kg.

REND./MANO: 4-6 m²/Kg.

PESO ESPECÍFICO: 1.440 ± 0.020 Kg/L. (ISO 1675).

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre paramentos exteriores o interiores de hormigón y sus prefabricados, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Alta penetrabilidad y adherencia. Elevada consistencia, cubre pequeños defectos del soporte.

REPINTADO: 6-8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min.

DILUCIÓN: Agua, 0-10%, según método de aplicación.

COLOR	20KG	5KG
PIEDRA CLARA	134,06 €	37,55 €
Código de barras	8421724-76914-1	8421724-76916-5
PIEDRA GRIS	134,06 €	37,55 €
Código de barras	8421724-76926-4	8421724-76928-8
PIEDRA OSCURA	134,06 €	37,55 €
Código de barras	8421724-76918-9	8421724-76920-2
PIEDRA PAÍS	134,06 €	37,55 €
Código de barras	8421724-76922-6	8421724-76924-0
PIEDRA SALMÓN	134,06 €	37,55 €
Código de barras	8421724-76910-3	8421724-76912-7



Mortero Adhesión Mortertherm

Mortero de adhesión y enlucido para placas de poliestireno del sistema MACYTHERM.



EMBALAJE: 1x25 Kgs.

REND./MANO: Según tipo de trabajo: 1,5-1,55 Kg/m² (producto polvo, capa 1mm.), 1,8-2 Kg/m² (producto pasta-capa 1mm).

PESO ESPECÍFICO: Polvo: 1,56kg/L. Empastado: ±1,85 kg/L.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de cemento, hormigón y poliestireno. Resistente y de fácil lijado. Elevada adherencia y baja retracción.

FONDEAR CON: Según estado superficie: Antihumedad-Antisales o Barniz Anclaje.

TIEMPO: Mezcla: 2-3 h. Secado al tacto: 7-8 h. Secado en profundidad: 9 h (para un grosor de 2 mm).

DILUCIÓN: Agua, 22%.



COLOR	25KG
BLANCO	42,92 €
Código de barras	8421724-51095-8

Revestimiento de fachadas



Mortero Acrílico Morterlux

Mortero acrílico de revestimiento formulado con cargas minerales, resinas en dispersión acuosa y aditivos seleccionados para la decoración y protección duradera de fachadas exteriores y paramentos interiores. Válido para obra nueva, rehabilitación y acabado del sistema de aislamiento térmico (SATE). Diferentes posibilidades de acabados: gota, gota chafada y fratasado.



EMBALAJE: 1x25 Kgs.

REND./MANO: 1.5-3.5 Kg/m² variable en función de la granulometría y el estado del soporte.

PESO ESPECÍFICO: 1,750 - 1,850 Kg/L (ISO 1675), según color. Granulometría: 0,5/1/1.2/1.5/1.8/2/2.5 mm.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre superficies de albañilería tales como: cemento, hormigón y prefabricados. Elevada dureza superficial, resistente a la intemperie y traspirable. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Mortero Adhesión Mortertherm o Imprimitión Morterlux.

SECADO: Al tacto: 1-2 h. Total: 12-24 h.

DILUCIÓN: Listo al uso.

COLOR	25Kg
BLANCO 6001	132,57 €
Código de barras	8421724-50800-9
ALBERO 6021	132,57 €
Código de barras	8421724-50842-9
ARENA 6006	132,57 €
Código de barras	8421724-50804-7
AVELLANA 6013	132,57 €
Código de barras	8421724-50828-3
AZUL CIELO 6321	132,57 €
Código de barras	8421724-50888-7
AZURINO 6320	159,10 €
Código de barras	8421724-50906-8
BAMBÚ 6032	132,57 €
Código de barras	8421724-50806-1
BEIGE 6030	132,57 €
Código de barras	8421724-50826-9
CAÑA 6024	132,57 €
Código de barras	8421724-50840-5
CAPUCHINO 6069	132,57 €
Código de barras	8421724-50876-4
CARTAGO 6109	132,57 €
Código de barras	8421724-50862-7
CEBADA 6062	132,57 €
Código de barras	8421724-50838-2
CENIZA ROSA 6049	132,57 €
Código de barras	8421724-50850-4

Mortero Acrílico Morterlux

COLOR	15L
CERÁMICA 6050	132,57 €
Código de barras	8421724-50844-3
CIRUELA 6068	132,57 €
Código de barras	8421724-50864-1
CREMA 6005	132,57 €
Código de barras	8421724-50814-6
DESIERTO 6105	132,57 €
Código de barras	8421724-50874-0
ENCINA 6076	132,57 €
Código de barras	8421724-50820-7
EUCALIPTO 6083	132,57 €
Código de barras	8421724-50868-9
FLORENCIA 6125	132,57 €
Código de barras	8421724-50852-8
GAMUZA 6009	132,57 €
Código de barras	8421724-50808-5
GRIS ACERO 6059	132,57 €
Código de barras	8421724-50824-5
GRIS MEDIO 6003	132,57 €
Código de barras	8421724-50822-1
GRIS PIEDRA 6094	132,57 €
Código de barras	8421724-50812-2
GRIS PLATA 6002	132,57 €
Código de barras	8421724-50810-8
HUESO 6027	132,57 €
Código de barras	8421724-50802-3
KAKI 6077	132,57 €
Código de barras	8421724-50854-2
KENIA 6078	132,57 €
Código de barras	8421724-50856-6
LIMÓN 6282	132,57 €
Código de barras	8421724-50882-5
LOSA 6128	132,57 €
Código de barras	8421724-50834-4
MÁLAGA 6621	159,10 €
Código de barras	8421724-50900-6
MANZANA 6318	159,10 €
Código de barras	8421724-50904-4
MARFIL 6007	132,57 €
Código de barras	8421724-50870-2



Mortero Acrílico Morterlux

COLOR	15L
MÁRMOL 6043	132,57 €
Código de barras	8421724-50816-0
MIEL 6041	132,57 €
Código de barras	8421724-50872-6
OCRE 6008	132,57 €
Código de barras	8421724-50866-5
PUMA 6118	132,57 €
Código de barras	8421724-50860-3
ROJO INGLÉS 6022	132,57 €
Código de barras	8421724-50832-0
ROJO ÓXIDO 6015	132,57 €
Código de barras	8421724-50836-8
ROSA CLARO 6048	132,57 €
Código de barras	8421724-50848-1
ROSA MIAMI 6058	132,57 €
Código de barras	8421724-50846-7
SALMÓN 6012	132,57 €
Código de barras	8421724-50886-3
SAVIA 6317	132,57 €
Código de barras	8421724-50878-8
SERUM 6580	132,57 €
Código de barras	8421724-50880-1
SIENA 6010	132,57 €
Código de barras	8421724-50884-9
VERDE TRÓPICO 6081	132,57 €
Código de barras	8421724-50858-0
VERDE TUNDRA 6018	132,57 €
Código de barras	8421724-50818-4
VERDE VALLE 6019	159,10 €
Código de barras	8421724-50902-0
VISÓN 6052	132,57 €
Código de barras	8421724-50830-6



Imprimación Morterlux

Producto imprimante basado en una emulsión acrílica con alta resistencia a los soportes alcalinos y partículas de cuarzo de un tamaño optimizado. Recomendado para la preparación de superficies interiores y exteriores donde vaya a aplicarse REVESTIMIENTO ACRÍLICO MORTERLUX.



EXTERIOR

50 COLORES



BASE AGUA



EMBALAJE: 1x15 L.

REND./MANO: 7-9 m²/L.

PESO ESPECÍFICO: 1,600 ± 0,100 Kg/L (ISO 1675), según color.

USO Y PROPIEDADES: Aplicar sobre soportes de albañilería, tales como: cemento, yeso, hormigón, etc., tanto para obra nueva, como superficies ya pintadas. Alto poder de penetración y excelente adherencia. Al ser opaca y de color similar, incrementa la capacidad cubriente de la pintura de acabado. Contiene conservante antimoho-antiverdín.

FONDEAR CON: Según tipo y estado del soporte: directamente o con Sellador Antihumedad.

REPINTADO: 8 h.

SECADO: Al tacto: 30-60 min. Total: 12-24h.

DILUCIÓN: Agua, 5-10% según método de aplicación.

COLOR	15L
BLANCO 8001	181,81 €
Código de barras	8421724-50950-1
ALBERO 8021	181,81 €
Código de barras	8421724-50992-1
ARENA 8006	181,81 €
Código de barras	8421724-50954-9
AVELLANA 8013	181,81 €
Código de barras	8421724-50978-5
AZUL CIELO 8321	181,81 €
Código de barras	8421724-51038-5
AZURINO 8320	199,98 €
Código de barras	8421724-51046-0
BAMBÚ 8032	181,81 €
Código de barras	8421724-50956-3
BEIGE 8030	181,81 €
Código de barras	8421724-50976-1
CAÑA 8024	181,81 €
Código de barras	8421724-50990-7
CAPUCHINO 8069	181,81 €
Código de barras	8421724-51026-2
CARTAGO 8109	181,81 €
Código de barras	8421724-51012-5
CEBADA 8062	181,81 €
Código de barras	8421724-50988-4
CENIZA ROSA 8049	181,81 €
Código de barras	8421724-51000-2
CERÁMICA 8050	181,81 €
Código de barras	8421724-50994-5
CIRUELA 8068	181,81 €
Código de barras	8421724-51014-9



Imprimación Morterlux

COLOR	15L
CREMA 8005	181,81 €
Código de barras	8421724-50964-8
DESIERTO 8105	181,81 €
Código de barras	8421724-51024-8
ENCINA 8076	181,81 €
Código de barras	8421724-50970-9
EUCALIPTO 8083	181,81 €
Código de barras	8421724-51018-7
FLORENCIA 8125	181,81 €
Código de barras	8421724-51002-6
GAMUZA 8009	181,81 €
Código de barras	8421724-50958-7
GRIS ACERO 8059	181,81 €
Código de barras	8421724-50974-7
GRIS MEDIO 8003	181,81 €
Código de barras	8421724-50972-3
GRIS PIEDRA 8094	181,81 €
Código de barras	8421724-50962-4
GRIS PLATA 8002	181,81 €
Código de barras	8421724-50960-0
HUESO 8027	181,81 €
Código de barras	8421724-50952-5
KAKI 8077	181,81 €
Código de barras	8421724-51004-0
KENIA 8078	181,81 €
Código de barras	8421724-51006-4
LIMÓN 8282	181,81 €
Código de barras	8421724-51032-3
LOSA 8128	181,81 €
Código de barras	8421724-50984-6
MÁLAGA 8621	199,98 €
Código de barras	8421724-51040-8
MANZANA 8318	199,98 €
Código de barras	8421724-51044-6
MARFIL 8007	181,81 €
Código de barras	8421724-51020-0
MÁRMOL 8043	181,81 €
Código de barras	8421724-50966-2
MIEL 8041	181,81 €
Código de barras	8421724-51022-4

Imprimación Morterlux

COLOR	15L
OCRE 8008	181,81 €
Código de barras	8421724-51016-3
PUMA 8118	181,81 €
Código de barras	8421724-51010-1
ROJO INGLÉS 8022	181,81 €
Código de barras	8421724-50982-2
ROJO ÓXIDO 8015	181,81 €
Código de barras	8421724-50986-0
ROSA CLARO 8048	181,81 €
Código de barras	8421724-50998-3
ROSA MIAMI 8058	181,81 €
Código de barras	8421724-50996-9
SALMÓN 8012	181,81 €
Código de barras	8421724-51036-1
SAVIA 8317	181,81 €
Código de barras	8421724-51028-6
SERUM 8580	181,81 €
Código de barras	8421724-51030-9
SIENA 8010	181,81 €
Código de barras	8421724-51034-7
VERDE TRÓPICO 8081	181,81 €
Código de barras	8421724-51008-8
VERDE TUNDRA 8018	181,81 €
Código de barras	8421724-50968-6
VERDE VALLE 8019	199,98 €
Código de barras	8421724-51042-2
VISIÓN 8052	181,81 €
Código de barras	8421724-50980-8